




Euro Rolsteiger®

De Euro rolsteiger kan met recht de "Rolls Royce" onder de steigers worden genoemd.

Deze steiger is gemaakt van een hoogwaardige aluminiumsoort welke zeer sterk is. De sterkte is vergelijkbaar met constructie staal, maar 3x lichter.

Hij wordt aangeboden in de breedtematen 0.75 en 1.35 m en de lengte variaties 1.90, 2.50, 3.05 en 4.00 m. De maximale werkhoogte van de 0.75 m steiger is 14 m, van de 1.35 m steiger 22 m.



Productinformatie:

Frame

De sporten zijn rondom gelast en hebben een wanddikte van 1.5 mm. De staanders waartussen de sporten zijn gelast hebben een wanddikte van 1.6 mm. Deze opbouwramen hebben een zelfborgende en altijd lossende koppelpen (de 'Euro-pen'), hierdoor is de steiger supersnel en veilig te monteren en demonteren.

Platform L997

Gelast aluminium frame, voorzien van watervast multiplex met een antislip toplaag. De maximale werkbelasting is 250+ kg per platform bij gelijkmatige spreiding.

Schoor

Is voorzien van rondom gelaste klauwtjes met automatische klauwvergrendeling, dit bevordert het snel opbouwen en afbreken van de steiger.

Wiel

Dubbel geremd Ø 200 mm nylon zwenkwiel met spindel. De spindel is 30 cm in de hoogte verstelbaar. De maximale belasting van het wiel is 500 kg.

Stabilisator

De stabilisator wordt aan het frame bevestigd met een kunststof koppeling, deze is makkelijk in gebruik en brengt geen beschadiging aan het frame toe. Is verplicht bij een werkhoogte vanaf 6.00 m bij een brede steiger, en vanaf 4.00 m bij een smalle steiger.

Kantplank

Aluminium kantplanken zijn eenvoudig te monteren met kunststof kantplankhouders. Ze zijn verplicht op elk werkplatform. Deze kantplanken zijn bovendien uitermate geschikt om reclame van uw bedrijf op aan te brengen.



Deze steiger voldoet aan de Norm NEN EN 1004



Voordelen:

- Snel en veilig op te bouwen en af te breken
- Kostenbesparend door snellere montage en demontage.
- Lage reparatiekosten doordat de frames niet klemmen
- U heeft geen losse borgpennen nodig
- Lichtgewicht
- Uiterst sterk