


Diverse onderdelen




Kantplankhouder

Kantplanken zijn eenvoudig te monteren met de kunststof kantplankhouders.



Draaikoppeling

De draaikoppeling wordt gebruikt om twee buizen al dan niet verdraaid t.o.v elkaar te bevestigen, de twee delen waaruit de koppeling is samengesteld kunnen 360° worden verdraaid. Hierdoor kunnen de meest uiteenlopende constructies worden samengesteld.



Stabilisatorkoppeling

Hiermee wordt de stabilisator aan het frame bevestigd. Doordat deze koppeling van nylon is wordt het steigerraam bij het aanbrengen, verwijderen en verdraaien van de koppeling niet beschadigd.




Kamersteigerwiel

Dubbelgeremd zwenkwiel van Ø 150 mm met een rubber band. De maximale belasting per wiel is 110 kg.




Rubber wiel

Dubbelgeremd zwenkwiel van Ø 200 mm met een rubber band. Het wiel is voorzien van een 30 cm in hoogte verstelbare draadspindel. De maximale belasting per wiel is 250 kg.



Nylon wiel

Dubbelgeremd zwenkwiel van Ø 200 mm met een nylon band. Het wiel is voorzien van een 30 cm in hoogte verstelbare draadspindel. De maximale belasting per wiel is 500 kg.



Stucadoorstrapje

Superlicht en supersterk aluminium stucadoorstrapje.
L 71 cm x B 50 cm x H 50,5 cm.